



Cámara de bus 180 para  
Siedle Vario  
BCM 658-02 AG  
210004900-01

## Descripción del producto

Cámara de bus 180 para Siedle Vario con conmutación diurno/nocturno automática (True Day/Night) e iluminación por infrarrojos integrada. Ángulo de detección horizontal/vertical: aprox. 175°/120°

Se puede elegir entre pantalla completa o 9 secciones de imágenes  
Rectificación electrónica de la imagen en pantalla completa  
Ángulo de detección ampliado en el margen exterior con el fragmento de imagen seleccionado  
Compensación de contraluz (BLC)  
Wide Dynamic Range (WDR) Rango dinámico amplio  
Sistema de color: PAL  
Sensor de imagen: Sensor CMOS 1/2,7" 1920 x 1080 píxeles  
Resolución: 600 líneas de TV  
Objetivo: 1,55 mm  
Calefacción 2 niveles: 12 V AC, máx. 130 mA

## Características técnicas

Grado de protección:	IP 54, IK 10
Temperatura ambiente:	-20 °C hasta +55 °C
Altura de montaje (mm):	15
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	99 x 99 x 41


## Información del artículo

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KGN° de artículo
BCM 658-02 AG	Cámara de bus 180 para Siedle Vario	Gris antracita	D 210004900-01

## Accesorios

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG	N° de artículo
Vario 611 AG	Reparación de pintura	Gris antracita	0	210007124-00

## Piezas de repuesto



Cámara de bus 180 para  
Siedle Vario  
BCM 658-02 AG

210009590



Página 2


Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG	Nº de artículo
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Tapa de cristal	Transparente	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Marco	Gris antracita	E	210005930-00
BCM 65x-..., BCMx 650-... Vario 611	Clema de conexión	Negro	E	200029921-00
		Gris	E	210007484-00

Cámara de bus 180 para  
Siedle Vario  
BCM 658-02 AG

210009590

Página 3





Cámara de bus 180 para  
Siedle Vario  
BCM 658-02 AG

210009590

Página 4

---

Cámara 130/180

BCM 658-... Módulo de cámara para bus 180

Información de producto

1,3 MB

Descargas

Declaración de conformidad

3,5 MB

Descargas

Información adicional

109 kB

Descargas