

Fuente de alimentación
PSM 1 12 24

210010340-00



Descripción del producto

Fuente de alimentación en la carcasa de paso modular para la alimentación central de los teléfonos interiores IQ y los paneles de vídeo para bus.

Un PSM 1 12 24 alimenta como máximo 1 teléfonos interiores IQ o 1 panel de vídeo para bus. Se puede utilizar un máximo de 2 PSM en sistemas con panel de vídeo para bus.

Características técnicas

Tensión de servicio:	110–240 V AC, 50/60 Hz
Intensidad de empleo:	265 mA
Tensión de salida:	24 V DC +/-3 %
Intensidad de salida:	0,5 A
Fusible de protección:	T 0,8
Clase de protección:	II
Temperatura ambiente:	-10 °C hasta +50 °C
Unidad de paso (TE):	1
Dimensiones (mm) An x Al x Pr:	17,5 x 96 x 68

Información del artículo

Descripción del artículo	Descripción del artículo	Color/el material	KG N° de artículo
PSM 1 12 24	Fuente de alimentación	Otros	D 210010340-00

Fuente de alimentación
PSM 1 12 24

210010340

Página 2





Fuente de alimentación
PSM 1 12 24

210010340

Página 3

PSM 1 12 24 Fuente de alimentación	Manual de sistema	13,5 MB	Descargas
	Declaración de conformidad	127 kB	Descargas
	Información adicional	109 kB	Descargas